



## Technische Daten

Bedding	Fassungsvermögen (m <sup>3</sup> )	Behälterbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Höhe (mm)	Leergewicht (kg)	max. Zuladung (kg)	Kraftbedarf ca. (lW/PS)	Dosierwalzen	Auswurfrichtung
1000	1,0	1000	1260	1800	360	300	30/41	2	Heckanbau: Fahrtrichtung links
1200	1,2	1200	1360	1800	405	350	30/41	2	Frontanbau: Fahrtrichtung rechts
1500	1,5	1500	2000	1800	485	480	35/47	2	beidseitig möglich
1700	1,7	1700	2000	1800	530	600	35/47	2	
Turbo	Wurfweite	zusätzliches Gewicht ca. (kg)	zusätzliche Länge min. ca. (mm)	Höhe ab Behälterboden ca. (mm)	Wurfweite (m)	Turmverdrehung für Auswurfrichtung (°)	Steinfangmulde	Strohglocke	Antriebsdrehzahl
Frontbau	Alle V-MIX Plus Typen	850	750	2130	bis zu 20	ca. 190	Serienausstattung	Serienausstattung	1000 U/min
Heckanbau		650	450	2130	bis zu 20	ca. 190			1000 U/min