



## Technische Daten

V-MIX Agilo	Anzahl Kühe	Fassungsvermögen (m³)	Gesamtbreite bei einseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite bei beidseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite Mischbehälter (mm)	Gesamtlänge (mm) ohne Querförderband (mit Querförderband hinten)	Gesamthöhe (mm)	Leergewicht (kg)	Zuladung max. (kg)	Kraftbedarf (kW/PS)
3,5-1S	21-26	3,7	1950	1950	1860	3470 (3670)	1925	1500	1470	30/40
5-1S	27-31	5,1	1950	1950	1860	3560 (3760)	2275	1650	2075	35/47
V-MIX Plus	Anzahl Kühe	Fassungsvermögen (m³)	Gesamtbreite bei einseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite bei beidseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite Mischbehälter (mm)	Gesamtlänge (mm) ohne Querförderband (mit Querförderband vorne/hinten)	Gesamthöhe (mm)	Leergewicht (kg)	Zuladung max. (kg)	Kraftbedarf (mit Reduziergetriebe) (kW/PS)
6,5-1S	31-41	6,3	2130	2260	2050	4450 (o/o)	2420	2750	2730	36/49 (27/37)
8-1S	48-55	7,6	2130	2260	2050	4700 (o/o)	2700	2950	3360	41/56 (29/40)
9-1S	57-65	8,6	2390	2485	2270	4520 (o/o)	2600	3700	3780	41/56 (29/40)
10H-1S	61-69	9,1	2130	2260	2050	5030 (o/o)	3000	3500	4200	50/68 (36/49)
10N-1S	64-72	9,9	2470	2600	2370	5070 (o/o)	2680	3800	4200	50/68 (36/49)
11-1S	74-85	11,0	2390	2485	2270	4600 (o/o)	2975	4100	4620	54/73 (38/51)
12-1S	92-104	12,1	2470	2600	2370	5500 (o/o)	3000	4200	5460	54/73 (38/51)
14-1S	105-125	14,2	2530	2700	2450	5650 (o/o)	3160	4450	6050	60/82 (42/57)
13-2S	89-101	13,6	2130	2260	2050	6630 (o/o)	2540	4950	5050	59/80 (44/60)
15-2S	100-114	15,5	2130	2260	2050	6710 (o/o)	2790	5350	6300	66/90 (50/68)
15N-2S	98-111	15,5	2355	2485	2270	6670 (o/o)	2450	6050	6300	66/90 (50/68)
17-2S	110-131	17,3	2130	2260	2050	6790 (o/o)	2990	5550	7140	75/100 (56/76)
17N-2S	111-126	17,1	2355	2485	2270	6710 (o/o)	2600	6380	7140	75/100 (55/75)
18-2S	109-124	17,4	2470	2600	2370	7360 (o/o)	2500	6750	7560	77/105 (59/81)
20-2S	131-148	19,7	2470	2600	2370	7410 (o/o)	2690	6900	8400	81/110 (62/85)
20H-2S	133-155	19,8	2355	2485	2270	6780 (o/o)	2790	6600	8400	81/110 (62/85)
22-2S	146-166	21,5	2470	2600	2370	7460 (o/o)	2840	7050	9240	83/113 (64/88)
24H-2S	166-183	23,2	2355	2485	2270	6800 (o/o)	3150	7000	9832	86/116 (66/90)
24-2S	171-194	23,6	2470	2600	2370	7650 (o/o)	3030	7200	9632	86/116 (66/90)
27-2S	185-210	26,2	2470	2600	2370	7600 (o/o)	3280	8410	10090	91/124 (70/95)
28-2S	191-216	27,6	2530	2700	2470	7700 (o/o)	3400	9350	11760	100/136 (75/102)
30-2S	203-231	29,5	2530	2700	2470	7800 (o/o)	3540	9500	12600	110/150 (83/112)
25-3S	168-191	26,0	2130	2260	2050	9950 (x/o)	3140	9500	9000	x (80/109)
30-3S	193-219	29,5	2470	2600	2370	9370 (o/o)	2930	10800	12600	x (88/120)
33-3S	235-267	31,8	2470	2600	2370	9420 (o/o)	3125	11200	13860	x (96/130)
36-3S	257-291	35,1	2470	2600	2370	9450 (o/o)	3230	11500	15000	x (102/139)
40-3S	285-324	38,6	2470	2600	2370	9500 (o/o)	3430	12200	14300	x (114/155)
V-MIX Plus T	Anzahl Kühe	Fassungsvermögen (m³)	Gesamtbreite bei einseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite bei beidseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite Mischbehälter (mm)	Gesamtlänge (mm) ohne Querförderband (mit Querförderband vorne/hinten)	Gesamthöhe bei Auslieferung (mm) *	Leergewicht (kg)	Zuladung max. (kg)	Kraftbedarf (mit Reduziergetriebe) (kW/PS)
6,5-1S T	36-41	6,3	2130	2260	2050	5080 (x/x)	2200	3130	2730	36/49 (27/37)
8-1S T	48-55	7,6	2130	2260	2050	5080 (x/x)	2420	3330	3360	41/56 (29/40)
9-1S T	57-65	8,6	2390	2485	2270	5290 (x/x)	2300	3950	3780	41/56 (29/40)
10H-1S T	61-69	9,1	2130	2260	2050	5200 (x/x)	2720	3750	4200	50/68 (36/49)
10N-1S T	64-69	9,9	2470	2600	2370	5520 (x/x)	2400	4050	4200	50/68 (36/49)
11-1S T	74-85	11,0	2390	2485	2270	5400 (x/x)	2700	4250	4620	54/73 (38/51)
12-1S T	92-104	12,1	2470	2600	2370	5620 (x/x)	2730	4500	5348	54/73 (38/51)
V-MIX Giant	Anzahl Kühe	Fassungsvermögen (m³)	Gesamtbreite bei einseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite bei beidseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite Mischbehälter (mm)	Gesamtlänge (mm) (Querförderband hinten möglich)	Gesamthöhe (mm)	Leergewicht (kg)	Zuladung max. (kg)	Kraftbedarf (mit Reduziergetriebe) (kW/PS)
40-3S	288-324	40	2530	2700	2470	10385 (x/x)	3400	13300	16800	129/175
46-3S	339-385	46,6	2530	2700	2470	10315 (x/x)	3755	14000	19000	144/195

o Daten auf Anfrage

x steht für Ausstattung nicht möglich

\* Daten beziehen sich auf die Auslieferungshöhe (verstellbar um +/- 50mm)

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf 8 km/h, bei Hoffahrt und Serienausstattung.

V-MIX Fill Plus L	Anzahl Kühe	Fassungsvermögen (m³)	Gesamtbreite bei einseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite bei beidseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite Mischbehälter (mm)	Gesamtlänge (mm) ohne Querförderband (mit Querförderband vorne/hinten)	Gesamthöhe (mm)	Leergewicht (kg)	Zuladung max. (kg)	Kraftbedarf (mit Reduziergetriebe) (kW/PS)
8-1S L	48-55	8,1	x	x	2350	5030 (5520/5030)	2810	3680	3360	41/56 (29/40)
10H-1S L	61-69	9,9	x	x	2350	5030 (5520/5030)	2920	3900	4200	50/68 (36/49)
10N-1S L	64-72	10,4	x	x	2650	5130 (5720/5130)	2810	4300	4200	50/68 (36/49)
13-1S L	92-104	13,4	x	x	2650	5130 (5720/5130)	2970	4550	5040	54/73 (38/51)
13-2S L	89-101	13,8	2350	2350	2350	7430 (7690/7430)	2810	5500	5460	59/80 (44/60)
15-2S L	100-114	15,8	2350	2350	2350	7510 (7690/7510)	2810	5900	6300	74/100 (56/76)
17-2S L	116-131	17,9	2350	2350	2350	7570 (7690/7570)	2910	6200	7140	77/105 (59/81)
18-2S L	109-124	17,2	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	2810	7900	7560	81/110 (62/85)
20-2S L	131-148	19,8	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	2810	8300	8400	81/110 (62/85)
24-2S L	171-194	24,9	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	2970	8600	9400	86/116 (66/90)

  

V-MIX Fill Plus LS	Anzahl Kühe	Fassungsvermögen (m³)	Gesamtbreite bei einseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite bei beidseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite Mischbehälter (mm)	Gesamtlänge (mm) ohne Querförderband (mit Querförderband vorne/hinten)	Gesamthöhe (mm)	Leergewicht (kg)	Zuladung max. (kg)	Kraftbedarf (mit Reduziergetriebe) (kW/PS)
8-1S LS	48-55	8,1	x	x	2350	5030 (5520/5030)	3100	4580	3360	41/56 (29/40)
10H-1S LS	61-69	9,9	x	x	2350	5030 (5520/5030)	3100	4800	4200	50/68 (36/49)
10N-1S LS	64-72	10,4	x	x	2650	5130 (5720/5130)	3100	5300	4200	50/68 (36/49)
13-1S LS	92-104	13,4	x	x	2650	5130 (5720/5130)	3100	5550	4950	54/73 (38/51)
13-2S LS	89-101	13,8	2350	2350	2350	7430 (7690/7430)	3100	6400	5460	66/90 (50/68)
15-2S LS	100-114	15,8	2350	2350	2350	7510 (7690/7510)	3100	7400	6300	74/100 (56/76)
17-2S LS	116-131	17,9	2350	2350	2350	7570 (7690/7570)	3100	7600	7140	81/110 (62/85)
18-2S LS	109-124	17,2	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	3100	7700	7560	81/110 (62/85)
20-2S LS	131-148	19,8	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	3100	9100	8400	86/116 (66/90)
24-2S LS	171-194	24,9	2650	2650	2650	7650 (7890/7650)	3100	9400	8600	88/120 (68/92)

  

V-MIX Drive Maximus Plus	Anzahl Kühe	Fassungsvermögen (m³)	Gesamtbreite bei einseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite bei beidseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite Mischbehälter (mm)	Gesamtlänge (mm) (bei Allradantrieb)	Gesamthöhe (mm) (bei Allradantrieb)	Leergewicht (kg)	Zul. Gesamtgewicht für Straßenfahrt (kg)	äußerer Wenderradius bei Serienausstattung (mit 4Rad-Lenkung) (m)
11-1S	76-85	11,2	2500	2600	2400	7740 (7645)	2770 (2950)	10100	16300	6,5 (4,5)
13H-1S	95-105	13,2	2500	2600	2400	7770 (7725)	3050 (3150)	10200	16300	6,5 (4,5)
13N-1S	82-91	12,2	2550	2700	2500	7850 (7825)	2770 (2950)	10200	16300	6,5 (4,5)
15-1S	102-112	14,2	2550	2700	2500	7900 (7850)	3050 (3150)	10300	16300	6,5 (4,5)
17-1S	115-131	16,2	2550	2700	2500	8280 (o)	3330 (o)	10950	16300	6,5 (4,5)

  

V-MIX Fix Plus	Anzahl Kühe	Fassungsvermögen (m³)	Gesamtbreite bei einseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite bei beidseitigem Austrag (mm)	Gesamtbreite Mischbehälter (mm)	Gesamtlänge Mischbehälter (mm)	Gesamthöhe bei 600 mm Bodenfreiheit (mm)	Gesamthöhe bei 700 mm Bodenfreiheit (mm)	mögliche Getriebemotoren
8-1S	48-55	7,2	2130	2260	2050	3000	2420	2520	22 kW Getriebemotor (max. Zuladung 2500 kg)
9-1S	57-65	8,6	2390	2485	2270	3200	2390	2490	
10H-1S	61-69	8,7	2130	2260	2050	3200	2720	2820	
10N-1S	64-72	9,3	2470	2600	2370	3300	2400	2500	
11-1S	74-85	11,0	2390	2485	2270	3400	2770	2870	
13-1S	92-104	13,0	2470	2600	2370	3500	2770	2870	
15-1S	105-125	14,8	2530	2700	2450	3650	2880	2980	
13-2S	89-101	13,0	2130	2260	2050	4950	2300	2400	
15-2S	100-114	14,8	2130	2260	2050	5000	2500	2600	
15N-2S	98-111	15,4	2355	2485	2270	5300	2230	2330	
17-2S	110-131	16,6	2130	2260	2050	5100	2700	2800	
17N-2S	111-126	17,1	2355	2485	2270	5400	2380	2480	
20-2S	131-148	18,7	2470	2600	2370	5600	2460	2560	
20H-2S	133-155	19,8	2355	2485	2270	5550	2630	2730	
24-2S	171-194	23,2	2470	2600	2370	5800	2770	2870	

o Daten auf Anfrage

x steht für Ausstattung nicht möglich

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf 8 km/h, bei Hoffahrt und Serienausstattung.