



## Caractéristiques techniques

Bedding	Capacité (m³)	Largeur de la trémie (mm)	Largeur totale (mm)	Hauteur (mm)	Poids à vide (kg)	Chargement max. (kg)	Puissance consommée env. (lW/PS)	Rouleaux de dosage	Sens d'éjection
1000	1,0	1000	1260	1800	360	300	30/41	2	Montage à l'arrière : Sens de la marche, gauche Montage à l'avant : Sens de la marche, droite
1200	1,2	1200	1360	1800	405	350	30/41	2	
1500	1,5	1500	2000	1800	485	480	35/47	2	possible des deux côtés
1700	1,7	1700	2000	1800	530	600	35/47	2	
Turbo	Largeur d'éjection	Poids supplémentaire env. (kg)	Longueur min. supplémentaire env. (mm)	Hauteur à partir du fond de la trémie env. (mm)	Largeur d'éjection (m)	Rotation de la trémie pour le sens d'éjection (°)	Trappe à pierres	Cloche d'aspiration	Vitesse de rotation de l'entraînement
Montage frontal	Tous les modèles V-MIX Plus	850	750	2130	jusqu'à 20	env. 190	Équipement de série	Équipement de série	1000 t/min
Montage arrière		650	450	2130	jusqu'à 20	env. 190			1000 t/min