



Технические данные

Bedding	Объём (м³)	Ширина ёмкости смесителя (мм)	Общая ширина (мм)	Высота (мм)	Собственный вес (кг)	Макс. грузоподъёмность (кг)	Потребляемая мощность ок. (х.мех./л.с.)	Дозирующие шнеки	Направление выброса
1000	1,0	1000	1260	1800	360	300	30/41	2	Задняя навеска: направление движения налево Фронтальная навеска: направление движения направо
1200	1,2	1200	1360	1800	405	350	30/41	2	
1500	1,5	1500	2000	1800	485	480	35/47	2	Возможно в обе стороны
1700	1,7	1700	2000	1800	530	600	35/47	2	
Turbo	Дальность выброса	Дополнительный вес ок. (кг)	Дополнительная длина мин. ок. (мм)	Высота от дна резервуара ок. (мм)	Дальность выброса (м)	Вращение хобота для направления выброса (°)	Лоток для улавливания камней	Конусный регулятор подачи соломы	Частота вращения
Фронтальная навеска	Все типы V-MIX Plus	850	750	2130	до 20	ок. 190	Серийная комплектация	Серийная комплектация	1000 об/мин
Задняя навеска		650	450	2130	до 20	ок. 190			1000 об/мин