



Technische Daten

V-MIX Drive Maximus Plus	11-1S	13H-1S	13N-1S	15-1S	17-1S	17-2S	19-2S	21-2S
Anzahl Kühe	76-85	95-105	82-91	102-112	115-131	106-120	120-136	135-153
Fassungsvermögen [m ³]	11,2	13,2	12,2	14,2	16,2	17,0	19,0	21,0
Gesamtlänge [mm]	7660	7770	7770	7900	8100	9715	9750	9800
Gesamtbreite mit Querförderband 2250 mm [mm]	2400	2400	2500	2500	2500	2400	2400	2400
Gesamtbreite mit einseitigem EDS-Austrag [mm]	2500	2500	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Gesamtbreite mit beidseitigem EDS-Austrag [mm]	2600	2600	2700	2700	2700	2650	2650	2650
Auswurfhöhe Querförderband [mm]	685	685	685	685	685	900	900	900
Auswurfhöhe EDS-Austrag [mm]	815	815	815	815	815	1090	1090	1090
Auswurfhöhe klappbarer Fördererlevator bei 45° [mm]	1000	1000	1000	1000	1000	1260	1260	1260
Gesamthöhe [mm]	2770	3050	2770	3050	3180	2750	2820	2980
Max. Entnahmehöhe [mm]	5000	5500	5000	5500	5500	5000	5000	5500
Zul. Gesamtgewicht für Straßenfahrt [kg]	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	18.000	18.000	18.000
Eigengewicht in Grundausstattung [kg]	10.550	10.650	10.650	10.750	11.250	14.500	14.700	14.900
Bereifung	vorne 2x 435/50 R19,5 hinten 2x 215/75 R17,5 Protector					vorne 2x 435/50 R22,5 hinten 2x 435/50 R22,5		
äußerer Wenderadius [m]	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,9	6,9	6,9
Daten bei Allradantrieb *	11-1S	13H-1S	13N-1S	15-1S	17-1S	17-2S	19-2S	21-2S
Gesamtlänge [mm]	7660	7770	7770	7900	8100	9715	9750	9800
Auswurfhöhe EDS-Austrag [mm]	945	945	945	945	945	1090	1090	1090
Auswurfhöhe klappbarer Fördererlevator bei 45° [mm]	1150	1150	1150	1150	1150	1260	1260	1260
Gesamthöhe [mm]	2950	3150	2950	3150	3330	2750	2820	2980
Max. Entnahmehöhe [mm]	5000	5500	5000	5500	5500	5000	5000	5500
Zul. Gesamtgewicht für Straßenfahrt [kg]	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	18.000	18.000	18.000
Eigengewicht ab [kg]	10.650	10.750	10.750	10.850	11.350	14.600	14.800	15.000
Bereifung	vorne + hinten 2x 435/50 R19,5							
Äußerer Wenderadius [m]	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	7,70	7,70	7,70

* Eine Vierradlenkung ist ohne Nachteile in der Höhe der Maschine erhältlich.